



# Déclaration de Performance



DoP- e12/0358  
(Publication 1,0)

1. *Type de produit:* Ancrages plastiques pour un usage multiple dans la maçonnerie et dans le béton
2. *Identification:* FPN, FPNH, FPNR et FPHNR
3. *Usage prévu:* Se référer à l'ETA-12/0358, Partie 1.2 & Annexe 1
4. *Fabricant:* Simpson Strong-Tie Int. Ltd  
Pour les adresses des branches se référer à [www.strongtie.eu](http://www.strongtie.eu)
5. *Mandataire autorisé:* N/A
6. *Système d'évaluation:* 2+
- 7, 8. *Spécifications techniques et organismes notifiés:*

	Nom	No.	Système d'évaluation	Référence de document	DEE (ETAG) No. / Norme EN
Evaluation technique	ZAG	1404	2+	ETA-12/0358	ETAG 020 Parties 1, 2, 3, 4 & 5
Contrôle de la production en usine	ZAG	1404	2+	1404-CPD-1851	-

9. Performance déclarée:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Clause de l'ETA; Norme EN
Résistance mécanique et stabilité	ETA-12/0358	ETA Chapitre 2 & Annexes 4 à 17
Réaction au feu	NPD	-
Résistance au feu	90 min	ETA Sections 4.2.1.2 (béton seulement)
Hygiène, santé et environnement	Pas de matière dangereuse	-
Sécurité d'utilisation	NPD	-
Protection contre le bruit	NPD	-
Economie d'énergie et isolation thermique	NPD	-
Durabilité	Douille: Polyamide PA6	ETA Section 1.2 & Annexe 2 ISO1874
Aptitude au service	Vis: Electrozingué: $\geq 5 \mu\text{m}$	EN ISO 4042
Identification	Acier inoxydable: A4 & A4-70 Se référer à l'ETA Se référer au Point 2. & ETA	EN 10088; EN ISO 3506-1 & -2 ETA Annexes 4 à 17 ETA Section 1.1 & Annexe 2

(NPD – Pas de performance déterminée)

10. La performance des produits identifiés aux points 1. et 2. est conforme à la performance déclarée indiquée au point 9.  
La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé par le fabricant et en son nom par:

**Laurent Verluysen**  
Directeur Européen

(Sainte Gemme La Plaine, Fr. 01/03/2013)