



# Prohlášení o vlastnostech



DoP-e12/0358  
(Vydání 2,0)

1. *Typ výrobku:* Plastová kotva pro vícenásobné použití do betonu a zdiva
2. *Identifikační číslo:* FPN, FPNH, FPNR a FPHNR
3. *Zamýšlené použití:* Viz ETA-12/0358, číslo sekce 1.2 & příloha 1
4. *Výrobce:* Simpson Strong-Tie Int. Ltd  
Adresy jednotlivých poboček najdete na [www.strongtie.eu](http://www.strongtie.eu)
5. *Autorizovaný zástupce:* Není uveden
6. *Systém posouzení:* 2+
- 7, 8. *Technické specifikace & oznámené subjekty:*

	Název	Č.	Systém posouzení	Referenční dokument	Č. EAD (ETAG) norma EN
Technické posouzení	ZAG	1404	2+	ETA-12/0358	ETAG 020 části 1, 2, 3, 4 & 5
Řízení výroby ve výrobním závodě	ZAG	1404	2+	1404-CPD-1851	-

9. Uvedená vlastnost:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace ETA; norma EN
Mechanická odolnost a stabilita	ETA-12/0358 ETAG 020, Annex C	ETA kapitola 2 & přílohy 4 až 17
Reakce na oheň Požární odolnost	NPD 90 min	- ETA sekce 4.2.1.2. (jen beton)
Hygiena, zdraví a životní prostředí	Nejedná se o nebezpečné materiály	-
Bezpečnost při použití	NPD	-
Pohlcování hluku	NPD	-
Energie, ekonomie a zadržování tepla	NPD	-
Trvanlivost  Provozní schopnost Identifikace	Pouzdro: polyamid PA6  Šrouby: Pozinkované: $\geq 5 \mu\text{m}$ Nerezová ocel: A4 & A4-70 Viz ETA Viz bod 2. & ETA	ETA sekce 1.2 & příloha 2  ISO 1874  EN ISO 4042 EN 10088; EN ISO 3506-1 & -2 ETA přílohy 4 až 17 ETA sekce 1.1 & příloha 2

(NPD – není určena vlastnost)

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1. a 2. je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

**Laurent Versluysen**  
Generální ředitel pro Evropu

(Sainte Gemme La Plaine, Francie 01/07/2013)

Tento dokument je překladem původní anglické verze