



# Déclaration de Performance



DoP-e13/0416  
(Publication 1,0)

1. *Type de produit:* Chevilles à scellement / Système à injection
2. *Identification:* AT-HP (Maçonnerie)
3. *Usage prévu:* Se référer à l'ETA-13/0416, Partie 1.2
4. *Fabricant:* Simpson Strong-Tie Int. Ltd  
Pour les adresses des branches se référer à [www.strongtie.eu](http://www.strongtie.eu)
5. *Mandataire autorisé:* N/A
6. *Système d'évaluation:* 1
- 7, 8. *Spécifications techniques et organismes notifiés:*

	Nom	No.	Système d'évaluation	Référence de document	DEE (ETAG) No. / Norme EN
Evaluation technique	ZAG		1	ETA-13/0416	ETAG 029: 2013
Évaluation et Vérification de la Constance des performances.	CSTB	0679	1	0679-CPD-0899	-

9. Performance déclarée:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Clause de l'ETA; Norme EN
Résistance mécanique et stabilité	ETA-13/0416 ETAG 029, Annexe C	ETA Chapitre 2 & Annexes 6 à 12
Réaction au feu	NPD	-
Résistance au feu	NPD	-
Hygiène, santé et environnement	Se référer à l'étiquette produit et à la fiche de sécurité	EC 1907/2006 - REACH
Sécurité d'utilisation	NPD	-
Protection contre le bruit	NPD	-
Economie d'énergie et isolation thermique	NPD	-
Durabilité	Acier Electrozingué: $\geq 5 \mu\text{m}$ Galvanisé à Chaud: $> 40 \mu\text{m}$ Acier inoxydable: A4-70 & HCR-70	ETA Section 1.2 & Annexe 8 EN ISO 4042; EN ISO 898-1 & -2 EN ISO 10684; EN ISO 898-1 & -2 EN 10088; EN ISO 3506-1 & -2
Aptitude au service	Se référer à l'ETA	ETA Annexe 11
Identification	Se référer au Point 2. & ETA	ETA Section 1.1 & Annexes 1,2,3 & 8

(NPD – Pas de performance déterminée)

10. La performance des produits identifiés aux points 1. et 2. est conforme à la performance déclarée indiquée au point 9.  
La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé par le fabricant et en son nom par:

**Laurent Versluysen**  
Directeur Européen

(Sainte Gemme La Plaine, Fr. 01/07/2013)