



Prestatieverklaring



DoP-e12/0358
(Uitgave 2.0)

1. *Producttype:* Kunststof anker voor diverse toepassingen in beton en metselwerk
2. *Identificatie:* FPN, FPNH, FPNR en FPHNR
3. *Beoogd gebruik:* Raadpleeg ETA-12/0358, sectie 1.2 en bijlage 1
4. *Fabrikant:* Simpson Strong-Tie Int. Ltd
Adressen van lokale vestigingen vindt u op www.strongtie.eu
5. *Geautoriseerd vertegenwoordiger:* N.v.t.
6. *Beoordelingssysteem:* 2+
- 7, 8. *Technische specificaties en aangemelde instanties:*

	Naam	Nr.	Beoordelingssysteem	Document-referentie	Nr. EAD (ETAG) EN-standaard
Technische beoordeling	ZAG	1404	2+	ETA-12/0358	ETAG 020 Delen 1, 2, 3, 4 en 5
Fabrieksproductiebeheersing	ZAG	1404	2+	1404-CPD-1851	-

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties	ETA-clausule; EN- of ISO-standaard
Mechanische weerstand en stabiliteit	ETA-12/0358 ETAG 020, bijlage C	ETA hoofdstuk 2 en bijlagen 4 - 17
Materiaalgedrag bij brand Brandwerendheid	NPD 90 min	- ETA secties 4.2.1.2 (alleen beton)
Hygiëne, gezondheid en milieu	Geen gevaarlijke materialen	-
Veiligheid bij gebruik	NPD	-
Bescherming tegen geluidshinder	NPD	-
Energiebesparing en warmtebehoud	NPD	-
Duurzaamheid	Huls: Polyamide PA6 Schroeven: Elektrolytisch verzinkt: $\geq 5 \mu\text{m}$ Roestvrij staal: A4 en A4-70 Raadpleeg ETA Raadpleeg punt 2 en ETA	ETA sectie 1.2 en bijlage 2 ISO1874 EN ISO 4042 EN 10088; EN ISO 3506-1 en -2 ETA bijlagen 4 - 17 ETA secties 1.1 en bijlage 2
Gebruikseigenschappen Identificatie		

(NPD – No Performance Determined, geen prestatie bepaald)

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Laurent Versluysen
Europees directeur

(Sainte Gemme La Plaine, Fr. 01/07/2013)

Dit document is een Nederlandse vertaling van de originele Engelse versie.